



PAS

高渗透结晶封固底漆

PAS 高渗透结晶封固底漆，是一种纳米级粒径的有机无机杂化的高渗型结晶封固底漆，产品具有水性、无味、无毒、不燃性、渗透性强、硬度高等特点的结晶反应型渗透底漆。

喷涂于水泥制品基材，会与混凝土中的游离碱化学反应，生成稳定的晶体物质，有效堵塞混凝土内部孔隙，同时还增强混凝土的硬度，延长混凝土的寿命。

产品特点：

1. 有机、无机杂化材料，所形成的结晶体不会老化。
2. 具有优异的渗透性能、成膜性能、耐水性能。
3. 提升基材硬度、密度，提升耐酸碱及氯化物的侵蚀、提升基材耐磨性能。
4. 是无毒、无味、不可燃、不含甲醛、TVOC 远低于国家标准，不伤及人体皮肤的新型环保型材料。
5. 施工简便、效率高，直接喷洒或者涂刷施工。
6. 具有防止藻类、菌类滋生以及酸性物质侵蚀。

施工方法：

1. 基面处理：
确保混凝土基面干净。有灰尘、污物的应清理干净，有浮浆的应刮除干净，有明水的应擦掉。
干燥、潮湿的混凝土均可施工，确保施工温度在 0℃ 以上。
2. 操作方法
开桶后把 A、B 两袋液体混合搅拌均匀。
根据基材实际况，建议添加 0~2 倍清水稀释，测试最佳的渗透性、固化硬度再批量进行施工。
施工可以采用喷涂、滚涂、扫涂方式施工。
喷涂时，把喷嘴调整至适合的速度后进行仔细和均匀的喷涂。
混合搅拌后的材料应于 3 天内用完，否则可能出现反应、凝胶问题。
3. 施工用量
一般用量为 4~5 m²/kg（两道）。

应用范围

可以用在混凝土、砂浆层、红砖、粉化涂料层等表面，提升基层硬度、密实度、耐磨性，防止起灰起砂。

包装与贮存

包装：18kg/桶（13kg + 5kg）

存放于干燥阴凉处，未启封产品，保质期 12 个月



PAS

高渗透结晶封固底漆

质量、安全与环保: 请您认真阅读产品安全使用说明书, 我们的安全专家非常乐意就安全, 健康及环保问题向您提供建议。

产品责任: 以上信息和建议是基于我们的经验提出的, 仅供参考, 他们不能替代客户自己所做的实验。由于维护者公司及经销商无法控制维护者产品交付后的贮存、搬运及使用条件, 因此由于使用不当所引起的质量事故和经济纠纷不能归咎于我们所提供的建议。在任何应用场合, 顾客应承担遵守第三方知识产权的义务责任。未经我们同意, 不得向第三方提供技术信息。

其它信息:

制造商: 维护者新材料(厦门)有限公司

电话: 0592-7030097 客服: 400-1515-059

网址: www.wellhood.cn 邮件: sales@wellhood.cn

地址: 厦门市火炬高新区(同翔)高新城布塘中路 11-6 号